Fuchs-Movesa
bike parts, outdoor & sport

FOX marzocchi

SLS Dämpfer Federn

Bei den Stahlfedern für die FOX Dämpfer sind folgende Angaben zu beachten:
SLS (Super Light Steel) ist eine leichtere und preiswertere Feder als Titan.
400 lbs/in, 2.450 = 400 ist die Härte der Feder / 2.450 ist der Federweg der Feder
Achtung:
Der Federweg der Feder muss immer grösser sein als der des Dämpfers
TLG = Länge der Feder / ID = Innendurchmesser der Feder.
Die Feder darf nur eine Umdrehung vorgespannt werden. Ansonsten kann es den Dämpfer und die Feder beschädigen.

Art. Nr. Alt	Art. Nr. Neu	Federhärte	Federlänge	Geeignet für die Dämpfer mit dem Federweg Metrische Dämpfer	Zoll Dämpfer
033-22-000	803-04-177	300lb/in	109mm	40-45 mm	7.5x2
033-22-001	803-04-178	325lb/in	112mm		
033-22-002	803-04-179	350lb/in	112mm		
033-22-065	803-04-180	550lb/in	113mm		
033-22-066	803-04-181	600lb/in	113mm		
033-22-067	803-04-182	650lb/in	113mm		
033-22-068	803-04-183	700lb/in	113mm		
033-22-000	803-04-177	300lb/in	108mm	50-55mm	7.875x2.25
033-22-001	803-04-178	325lb/in	111mm		
033-22-002	803-04-179	350lb/in	111mm		
033-22-003	803-04-186	375lb/in	114mm		
033-22-004	803-04-187	400lb/in	116mm		
033-22-005	803-04-188	425lb/in	115mm		
033-22-006	803-04-189	450lb/in	120mm		
033-22-007	803-04-190	475lb/in	118mm		
033-22-008	803-04-191	500lb/in	118mm		
033-22-009	803-04-192	550lb/in	124mm		
033-22-010	803-04-193	600lb/in	126mm		
033-22-011	803-04-184	650lb/in	126mm		
033-22-012	803-04-185	700lb/in	126mm		
033-22-013	803-04-194	250lb/in	119mm	57.5-65mm	8.5x2.5
033-22-014	803-04-195	275lb/in	117mm		
033-22-015	803-04-196	300lb/in	120mm		
033-22-016	803-04-197	325lb/in	119mm		
033-22-017	803-04-198	350lb/in	123mm		
033-22-018	803-04-199	375lb/in	126mm		
033-22-019	803-04-200	400lb/in	130mm		
033-22-020	803-04-201	425lb/in	129mm		
033-22-021	803-04-202	450lb/in	129mm		
033-22-022	803-04-203	475lb/in	132mm		
033-22-023	803-04-204	500lb/in	135mm		
033-22-024	803-04-205	550lb/in	136mm		
033-22-025	803-04-206	600lb/in	138mm		
033-22-026	803-04-207	650lb/in	142mm		
033-22-027	803-04-208	700lb/in	142mm		
033-22-028	803-04-210	300lb/in	136mm	70mm	8.75x2.75
033-22-029	803-04-211	325lb/in	133mm		
033-22-030	803-04-212	350lb/in	135mm		
033-22-031	803-04-213	375lb/in	140mm		
033-22-032	803-04-214	400lb/in	140mm		
033-22-033	803-04-215	425lb/in	143mm		
033-22-034	803-04-216	450lb/in	147mm		
033-22-035	803-04-217	475lb/in	148mm		
033-22-036	803-04-218	500lb/in	148mm		
033-22-037	803-04-219	550lb/in	148mm		
033-22-038	803-04-220	600lb/in	148mm		

Art. Nr. Alt	Art. Nr. Neu	Federhärte	Federlänge	Geeignet für die Dämpfer mit dem Federweg	
				Metrische Dämpfer	Zoll Dämpfer
033-22-040	803-04-221	225lb/in	136mm	72.5-75mm	9.5x3.0
033-22-041	803-04-222	250lb/in	140mm		
033-22-042	803-04-223	275lb/in	136mm		
033-22-043	803-04-224	300lb/in	142mm		
033-22-044	803-04-225	325lb/in	144mm		
033-22-045	803-04-226	350lb/in	150mm		
033-22-046	803-04-227	375lb/in	150mm		
033-22-047	803-04-228	400lb/in	153mm		
033-22-048	803-04-229	425lb/in	156mm		
033-22-049	803-04-230	450lb/in	159mm		
033-22-050	803-04-231	475lb/in	162mm		
033-22-051	803-04-232	500lb/in	160mm		
033-22-063	803-04-233	525lb/in	167mm		
033-22-052	803-04-234	550lb/in	165mm		
033-22-064	803-04-235	575lb/in	167mm		
033-22-053	803-04-236	225lb/in	159mm		10.5x3.5
033-22-054	803-04-237	250lb/in	163mm		
033-22-055	803-04-238	275lb/in	164mm		
033-22-056	803-04-239	300lb/in	171mm		
033-22-056	803-04-239	275lb/in	164mm		
033-22-057	803-04-240	325lb/in	170mm		
033-22-058	803-04-241	350lb/in	172mm		
033-22-059	803-04-242	375lb/in	176mm		
033-22-060	803-04-243	400lb/in	179mm		
033-22-061	803-04-244	425lb/in	183mm		
033-22-062	803-04-245	450lb/in	190mm		